



C/ Margarita 34, 36 y 38 (POLIG. IND. EL LOMO)  
Humanes de Madrid. MADRID  
Código postal: 28970  
Teléfono: 900 820 300 / Fax: 91 279 15 19  
**900820300@lufthous.es**  
<http://www.lufthous.es>



Il dispositivo **OSMOSIS EDESIGN PREMIUM** ti permette di avere acqua pulita e pura, povera di sali e di elementi nocivi.

- Osmosi inversa con pompa.
- 5 fasi di filtrazione.
- Scarto 0,4 - 0,45 lpm in funzione della rete e dello stato dei prefiltri e della membrana.
- Membrana 150 GPD.
- Sistema a doppia portata.
- Facilmente adattabile a casa tua

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione d'ingresso: 24 VdC
- Adattatore di corrente: 110-240 Vac 50/60 Hz: 24 Vdc 1,25 A
- Allacciamento ingresso e uscita: Ingresso: 3/8", Rubinetto: 1/4", Scarico: 1/4"
- Prefiltro sedimenti
- Membrana RO Recomax
- Prefiltro carbone x 2
- Postfiltro CB Inline remineralizzatore
- Serbatoio accumulatore: 5,5 l
- Rubinetto con valvola in ceramica
- Scarto sali fino al 99%  
(a seconda della composizione del sale in questione).
- Peso: 13 kg
- Temperatura di ingresso (massima/minima): 40° C – 2° C
- TDS ingresso (massimo): 2.000 ppm
- Pressione ingresso (minimo/massimo): 1 – 2,5 bar
- Produzione nominale: 0,4 -0,5 lpm  
(in funzione delle caratteristiche dell'acqua da trattare).
- Produzione membrana: 0,4 -0,5 lpm  
(in funzione delle caratteristiche dell'acqua da trattare).
- Pressione sulla membrana: 5 bar  
(in funzione dell'ingresso e del grado di sporco dei prefiltri).
- Pompa: Edesign Premium
- Dimensioni del dispositivo: 435 x 250 x 420 mm