



C/ Margarita 34, 36 y 38 (POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. MADRID
Código postal: 28970
Teléfono: 900 820 300 / Fax: 91 279 15 19
900820300@lufthous.es
<http://www.lufthous.es>



O aparelho **OSMOSE EDESIGN PREMIUM** permite-lhe ter água limpa e pura, baixa em sais e em elementos nocivos.

- Osmose inversa com bomba.
- 5 etapas de filtragem.
- Rejeição 0,4 – 0,45 lpm em função da rede e do estado dos pré-filtros e membrana.
- Membrana 150 GPD.
- Sistema de duplo caudal.
- Adapta-se facilmente ao seu lar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão de entrada: 24 Vdc
- Adaptador elétrico: 110-240 Vac 50/60 Hz: 24 Vdc 1,25 A
- Ligação de entrada e saída: Entrada: 3/8", Torneira: 1/4", Escoamento: 1/4"
- Pré-filtro de sedimentos
- Membrana RO Recomax
- Pré-filtro Carvão x 2
- Pós-filtro CB Inline Remineralizador
- Depósito acumulador: 5,5 litros
- Torneira com válvula de cerâmica
- Rejeição de sais de até 99% (em função da composição do sal em questão).
- Peso: 13 kg
- Temperatura de entrada (máxima/mínima): 40° C – 2° C
- TDS entrada (máximo): 2000 ppm
- Pressão entrada (mínimo/máximo): 1 – 2,5 bar
- Produção nominal: 0,4-0,5 lpm (em função das características da água a tratar).
- Produção membrana: 0,4 -0,5 lpm (em função das características da água a tratar).
- Pressão sobre membrana: 5 bar (em função da pressão de entrada e da sujidade dos pré-filtros).
- Bomba: Edesign Premium
- Dimensões do aparelho: 435 x 250 x 420 mm